

IntelliStripe 320

自動吸入式讀卡機



- 自動吸入式,同時具備可讀磁卡及讀寫 smart card
- 應用在 ATMs 系統整合及 KIOSK 半自助式系統,POS 系統
- 通過EMV Level 1認證
- 支援ISO 7816 T=0 & T=1 microprocessor cards
- 支援高速smart card 介面,傳輸速率達115Kbps
- 可支援大眾化的memory cards
- 高智慧型RS-232控制介面
- 內建單座安全存取模組Security Access Module(SAM)
- 可選購外接6座SAM的PCB
- ISO 8 接點
- 可讀取ISO TK1&2&3(信用卡及金融卡)之磁卡資料
- 具安全閘門,防止插卡方向錯誤及偽卡插入
- 斷電自動退卡裝置
- 可編程FLASH
- 可選購桌上型外殼
- 堅固的鋅合金壓鑄架構

讀取卡片:

Smart cards符合: ISO 7816

磁卡符合:ISO 7810, 7811, 7813; Tracks 1, 2, 3;

Lo-Co or Hi-Co,

規格:

讀卡速度: 7 to 10 ips (17,78 to 25,40cm/sec)

壽命--電器: 125,000 小時

磁頭: 1,000,000 次

SC 接點: 1,000,000 次

工作電壓: 12.0 VDC \pm 5%

工作電流: 最大1 A, 待機時100 mA

產生噪音: 55db at 39.4" (1,0m)

卡片進退移動時間: 400 ms \pm 20% 最大進退卡

重量:卡機及“A”面板: 434,68公克(15.33 oz.)

尺寸: (“A”面板)

長 152mm X 寬 55,14mm X 高 55,14mm

操作環境:

溫度: Operating: 0°C to 50°C

Storage: -40°C to 70°C

濕度:: Operating: 5% to 95%

Storage: 5% to 95%

高度: Operating: 0-3,048m

Storage: 0-15,240m

現有型號:

16050326 3 Track, RS-232, “A”面板

16050327 3 Track, RS-232, “B”面板, 磁帶向上

16050328 3 Track, RS-232, “C”面板, 磁帶向下

16050329 3 Track, RS-232, “D”面板, 磁帶向上
或 磁帶向下

- ✓ We welcome OEM inquiries
- ✓ Custom device programming is available