

IntelliStripe 380

Motorized Desktop Encoder

桌上型自動吸入式發卡機



- 具可讀寫磁卡及 smart card 之功能,
- 可讀寫符合 ISO 7810, 7811 標準之磁卡
- 可讀寫 HICO(高抗磁)及 LOCO (低抗磁)磁卡
- 讀寫smart card符合ISO 7816及EMV Level 1認證
- 支援高速smart card 介面,傳輸速率達115Kbps
- 可支援大眾化的memory cards: SLE 4442/SLE 4432 families, SLE 4428/SLE 4418 families, SLE 4404 family, I²C™ generic cards
- 高智慧型RS-232控制介面
- 雙色LED指示燈
- 可編程FLASH

讀寫卡片:

Smart cards: 支援T=0 & T=1 microprocessor cards
ISO 7816及EMV Level 1
磁卡:ISO 7810, 7811, 7813; Tracks 1, 2, 3;
Lo-Co or Hi-Co,

規格:

通訊介面: RS-232, 9600 baud - 115 K baud
讀卡速度: 7 to 10 ips (17,78 to 25,40cm/sec)
壽命--電器: 125,000 小時
磁頭: 1,000,000 次
SC 接點: 1,000,000 次

工作電壓: 12.0 VDC ± 5%

工作電流: 最大3.0A, 待機時170 mA

產生噪音: 55db at 39.4" (1,0m)

卡片進退移動時間: 400 ms ± 20% 最大進退卡

重量: 2 lbs (0.9072 kg)

尺寸:

長 211mm X 寬 117.75mm X 高 63.60mm

操作環境:

溫度: Operating: 0°C to 50°C

Storage: -40°C to 70°C

濕度:: Operating: 5% to 95%

Storage: 5% to 95%

高度: Operating: 0-3,048m

Storage: 0-15,240m

- ✓ We welcome OEM inquiries
- ✓ Custom device programming is available

 集佳股份有限公司
GIGA-TMS INC.

台北縣汐止市康寧街 169 巷 31 號 8 樓

TEL: 886-2-26954214

FAX: 886-2-26954213

e-mail: sales@gigatms.com.tw

<http://taiwan.gigatms.com.tw>