



- 電源直接由 RS-232 序列埠提供,不需外接電源
- 提供雙磁頭選擇,可減少插卡錯誤
- 雙磁頭架構,可自動偵測 ISO 磁條及 JIS 磁條
- 可選擇 Buffered 或 unbuffered 模式
- 可選擇外接面板
- 低耗電
- 精密模具製造,精密度高.容易固定與安裝
- 彈簧固定臂設計,可精確引導至讀取位置
- 堅固耐用的設計
- 磁頭壽命 1,000,000 次
- Drivers for Windows® 95/98/NT

介面:

RS-232

讀取速度:

每秒 3 - 50 in (7,6 - 127 cm)

記錄方式:

Two-frequency coherent phase (F2F)

電源:

RS-232序列埠提供

尺寸:(黑色面板)

高: 1.29 in (32,8 mm)

寬: 3.15 in (80 mm)

長: 4.08 in (103,6 mm)

重量:

1.6 oz (45,3 gr)

工作環境:

溫度 32°F - 158°F (0°C - 70°C)

濕度 10% - 90% non-condensing

高度 0 - 10,000 ft (0 - 3048 m)

Description	Part Number
ISO 1, 2 軌 單磁頭	21065096
ISO 1, 2 軌與 JIS 雙磁頭	21065095

We welcome OEM inquiries

- ◆ Custom design manufacturing is available
- ◆ Custom device programming is available
- ◆ Call factory for other configuration

 集佳股份有限公司
GIGA-TMS INC.

8F.,NO.31, LANE 169, KANG-NING
STREET,HIS-CHIH,TAIPEI,TAIWAN
台北縣汐止市康寧街 169 巷 31 號 8 樓

TEL: 886-2-26954214

FAX: 886-2-26954213

e-mail: sales@gigatms.com.tw

http://www.gigatms.com.tw