

介紹:

MF705 是一個可以編輯的 Mifare® sectors 讀卡機，它可以在 Mifare® 應用開放系統中被編輯成去讀取 Mifare® 卡的 MAD1/MAD2 標準格式，或是在使用者定義的封閉系統中被編輯成去讀取使用者定義的 Sector(Non-MAD)，可編輯輸出介面成 RS485 或維根或是 MSR ABA TK2。MF705 擁有 RS485 介面，所以可編輯 MF705 Machine ID 並可多部控制/讀取卡號

特色:

- 支援 MAD1/MAD2 標準及 MAD-AID 設定
- 支援 Non-MAD 格式 (自行編輯卡片號碼)及自行選擇使用區段 (Sector)
- 透過 ON-Line/ OFF-Line 設定參數
- 可讀取 4K 及 1K 的 Mifare®標準卡
- 可設定 Machine ID 作為多部連線用
- 三合一輸出介面：維根 (Wiegand 26bits)、RS485 與 MSR ABA TK2
- Wiegand 輸出時，可自行設定輸出的長度 (26 bits to 128 bits)
- 輸出時，可自行設定封包內的起始位元、結束位元及資料的長度
- 支援三種顏色的 LED 並可自行設定 LED 及 Buzzer 的狀態
- 可對抗惡劣環境

※ Mifare is a registered trademark of Philips Electronics N.V.

應用:

- 門禁控制系統
- 考勤系統
- 會員管理
- 驗證、確認身份

規格:

電源條件	DC 7.5 V~12 V / 150mA ※ A linear regulator is recommended
介面	Wiegand 26 bits ~ 128bits Selectable MSR ABA TK2, RS485
卡片種類	Mifare MF1 standard cards for 1024 / 4096 bytes
最遠讀取距離	Up to 50 mm with MFA01 card in ideal conditions
頻率	13.56 MHz standard
卡片格式	MAD1 / MAD2
指示	紅/綠/橘色 LED 及蜂鳴器
尺寸	120 L x52W x22H mm
外殼材質	ABS
環境	工作溫度 0 °C ~ +60 °C 濕度 10~90%

Ordering information:

MF705: Mifare SECTOR READER

※ 產品規格變更不另行通知



We welcome OEM inquiries

- ◆ Custom design manufacturing is available
- ◆ Custom device programming is available
- ◆ Call factory for other configuration



集佳股份有限公司
GIGA-TMS INC.
8F.,NO.31, LANE 169, KANG-NING
STREET,HSI-CHIH,TAIPEI,TAIWAN

TEL: 886-2-26954214

FAX: 886-2-26954213

E-mail: promag@ms24.hinet.net

promag@gigatms.com.tw

http://www.gigatms.com.tw

