

可設定 DESFire®/Mifare® Reader 區段讀卡機

介紹:

DF750/DF760 是一個可編輯 DESFire®/Mifare®區段資料的讀卡機，可被編輯成去讀取 Mifare®卡的 MAD1/MAD2 標準格式及 MIFARE® DESFire 卡的 MAD。或是在使用者定義的封閉系統中，被編輯成去讀取使用者定義的區段資料(Non-MAD)。可編輯輸出界面成 RS485 或維根 (Wiegand)或是 MSR ABA TK2。

特色:

- 支援 mutual three pass authentication, DES & 3DES MACing / Encipherment.
 - 支援 MIFARE MAD1/MAD2, DESFire® Files standard and customer MAD-AID setting.
 - 支援 Non-MAD format with user-defined sector number.
 - 三合一輸出介面：Wiegand (Default) / ABA TK2 / RS232 或 RS485
 - 維根(Wiegand)輸出：從 1 bits 到 128 bits 中被挑選，格式也可以自行定義
 - RS485 輸出封包可以與 Header, Reader ID 及 trailer 被設定
 - 內建 LED 燈與蜂鳴器，可自行設定
 - 透過 ON-Line/ OFF-Line 設定參數
 - 防水等級：IP66
- ※Mifare is a registered trademark of Philips Electronics N.V.

應用:

- 門禁控制系統
- 考勤系統
- 會員管理
- 驗證、確認身份

規格:

型號	DF750	DF760
安全性	DES & 3DES MACing / Encipherment	
界面	Wiegand, ABA TK2, RS232	Wiegand, ABA TK2, RS485
電源條件	DC 7.5 V~12 V /125mA@12V ※ A regulated power is recommended	
卡片種類	MIFARE® DESFire(4K/8K for MAD3), MIFARE® Classic(1K/4K for MAD1/MAD2)	
最遠讀取距離	Mifare:Up to 11 cm (MFA01A) ; DESFire:Up to 6 cm (CRD-T0011) @12V	
使用頻率	13.56 MHz standard	
卡片格式	MAD1 / MAD2, and MAD3	
指示	內部 LED 與 Buzzer 控制	
尺寸	112.3 L x 96W x 22D mm	
外型材質	ABS 外殼	
使用環境	操作溫度: 0 °C~+60°C 相對溼度 10~90%	
防水等級	IP66	
認證	R&TTE / FCC	

其他資訊:

- DF750: RS232,Wiegand,ABA TK2 W/O Keypad
- DF760: RS485,Wiegand,ABA TK2 W/O Keypad
- ※ 產品規格變更不另行通知



DF750/DF760

DF750K/DF760K

We welcome OEM inquiries

- ◆ Custom design manufacturing is available
- ◆ Custom device programming is available
- ◆ Call factory for other configuration



集佳股份有限公司
GIGA-TMS INC.
8F.,NO.31, LANE 169, KANG-NING
STREET,HSI-CHIH,TAIPEI,TAIWAN

TEL: 886-2-26954214

FAX: 886-2-26954213

E-mail: promag@ms24.hinet.net

promag@gigatms.com.tw

http://www.gigatms.com.tw