

介紹:

PCR300 是一款輕巧的 RFID 讀卡機，可以直接使用 PS2 Port 及 USB Port 電源，不需要額外的變壓器。

PCR300 除了可讀 125KHz 頻率 EM proximity 外，還支援 13.56MHz Mifare UID。

特色:

- 提供 LED 顯示讀卡狀況
- 提供 Beeper 可快速得知讀卡狀況
- 可讀取 125KHz EM proximity cards, Mifare ISO14443A
- 可應用在系統登入/登出
- 門禁系統的 Card ID 註冊

※注意:產品規格變更不另行通知

規格:

電源	5 V / 200 mA
界面	USB (Virtual COM Port) RS232
Baud Rate	9600,N,8,1
模式	Read only for unique serial no. & identifier
卡片種類	125KHz EM 格式 Mifare: ISO14443A standard
卡片尺寸(mm)	86 x 55 x 2 mm maximum
尺寸 (mm)	W 65 X L 99.5 X D26 mm
材質	ABS
重量	115 g
工作溫度	-10 ~ +55° C
濕度	10 ~ 90 %

訂購資訊:

- PCR300AR** : RS232 interface, 125KHz EM 格式
PCR300MR : RS232 interface, 13.56MHz Mifare 格式
PCR300AU : USB interface, 125KHz EM 格式
PCR300MU : USB interface, 13.56MHz Mifare 格式



We welcome OEM inquiries

◆ Custom design manufacturing is available

◆ Custom device programming is available

◆ Call factory for other configuration



集佳股份有限公司
GIGA-TMS INC.

台北縣汐止市康寧街 169 巷 31 號 8 樓

TEL: 886-2-26954214

FAX: 886-2-26954213

e-mail: promag@ms24.hinet.net

promag@gigatms.com.tw

http://www.gigatms.com.tw