



- 電源直接由 USB 序列埠提供,不需外接電源•
- 硬體與 PC 或電腦或終端與 USB 序列埠相容
- 與 USB & HID 規範 1.1 版相容
- 可使用標準的 Windows HID 驅動通信;不需要第三方驅動程序
- 雙色 LED - 紅/綠顏色提供持卡人辨識
- 開放式架構設計,方便雜物清除.
- 具備偵測卡片插入或移除卡過程感測
- 精密模具製造,精密度高.容易固定與安裝
- 彈簧固定臂設計,可精確引導至讀取位置
- 堅固耐用的設計

介面:

USB

讀取速度:

每秒 3 - 50 in (7,6 - 127 cm)

記錄方式:

Two-frequency coherent phase (F2F)

參照標準:

ISO 7810 and ISO 7811*

Track 1 記錄最長= 50 字

Track 2記錄最長 = 25字

Track 3記錄最長= 70字

電源:

USB通用序列埠提供

尺寸:(黑色面板)

高: 98 mm * 寬101.6 mm * 長25.4 mm

重量:

4.1 oz (115gr)

工作環境:

溫度 -40°C - 70°C)

濕度 10% - 90% non-condensing

高度 0 - 10,000 ft (0 - 3048 m)



We welcome OEM inquiries

- ◆ Custom design manufacturing is available
- ◆ Custom device programming is available
- ◆ Call factory for other configuration

MAGTEK[®]

Taiwan & China

8F.,NO.31, LANE 169, KANG-NING

STREET,HIS-CHIH,TAIPEI,TAIWAN

新北市汐止區康寧街 169 巷 31 號 8 樓

TEL: 886-2-26954214

FAX: 886-2-26954213

e-mail: magtek-taiwan@gigatms.com.tw

http://www.gigatms.com.tw